



Beheerrichtlijn

Droog hakhout (N17.02)

Instandhoudingsbeheer

- Hakhout periodiek afzetten (de cyclus verschilt per vorm en boomsoort: meestal eens per 10 - 15 jaar bij eik en eens per 5 – 10 jaar bij es).
- Na het afzetten zorgdragen voor behoud van voldoende vitale uitlopende stoven.
- Inboeten met een hakhoutsoort door aanplant of poten op open plekken, met autochtoon materiaal.

Kwaliteit verhogend beheer op standplaatsniveau

- Faseren in beheer; terreindelen in verschillende jaren afzetten, zodat bijvoorbeeld 3 tot 5 verschillende fasen van hergroei aanwezig zijn (bij voldoende areaal).
- Het afgezette hout afvoeren, inclusief tak- en tophout.
- Behoud van een beperkt aantal overstaanders per hectare.

Signalen voor achteruitgang van de kwaliteit

- Afname van karakteristieke soorten (zie Index Natuur en Landschap).
- Toename van uitheemse soorten als Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik of naaldboomsoorten.
- Toename van bedekking van soorten van voedselrijke omstandigheden zoals Gewone braam en Grote brandnetel (deze soorten kunnen periodiek toenemen na het afzetten van het hakhout, maar sterke toename kan wijzen op verdroging).
- Aantasting door insecten en/of schimmels.

Waar zitten de kosten in?

- Afzetten en afvoeren van het hakhout.
- Verwijderen van ongewenste vegetatie.
- Onderhouden van watergangen.
- Uitvoeren van veiligheidsinspecties.



Deze beheerrichtlijn is onderdeel van het kwaliteitshandboek SNL-certificering van de Unie van Bosgroepen. Voor vragen over het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) of de certificering kunt u contact opnemen met de Unie van Bosgroepen. Voor specifiek advies over het beheer van uw terrein kunt u contact opnemen met de Bosgroep in uw regio.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming vooraf door de auteur.
Tekst en beeld: Bosgroepen, 2013 | www.bosgroepen.nl | 0318 - 67 26 28